

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



minyatür devre kesici - iK60N - 3 kutup - 40 A - C eğrisi

A9K24340

Ana

| | |
|----------------------------|---|
| Cihaz uygulaması | Dağıtım |
| Seri | Acti9 |
| Ürün adı | Acti9 iK60 |
| Ürün ya da bileşen tipi | Minyatür devre kesici |
| Ürün grubu | iK60N |
| Kutup tanımı | 3P |
| Korumalı kutupların sayısı | 3 |
| [In] nominal akım | 40 A -de 30 °C |
| Şebeke tipi | AC |
| Açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
| Eğim kodu | C |
| Kesme kapasitesi | 6000 A Icn -de 400 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60898-1 |
| Yalıtıma uygunluk | Evet 'e uygunEN/IEC 60898-1 |
| Standartlar | EN/IEC 60898-1 |
| Ürün sertifikaları | SNI |

Tamamlayıcı

| | |
|---------------------------------------|---|
| Şebeke frekansı | 50/60 Hz |
| Manyetik açma limiti | 5...10 x In |
| [Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi | 6000 A 100 % 'e uygunEN/IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz |
| Sınırlama sınıfı | 3 'e uygunEN/IEC 60898-1 |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60898-1 |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV 'e uygunEN/IEC 60898-1 |
| Kontakt konum göstergesi | Yok |
| Kontrol tipi | Geçiş |
| Cihaz üzerii sinyalizasyon | AÇIK/KAPALI göstergesi |
| Montaj Tipi | Takılabilir |
| Montaj desteği | DIN rayı |

| | |
|------------------------------|---|
| 9 mm vida adımı | 6 |
| Yükseklik | 85 mm |
| Genişlik | 54 mm |
| Derinlik | 78,5 mm |
| Ürün ağırlığı | 300 g |
| Renk | Beyaz |
| Mekanik dayanıklılık | 20000 cycles |
| Elektrik dayanıklılığı | 10000 cycles |
| Kilitleme seçenekleri tanımı | Kilitleme cihazı |
| Bağlantılar - terminaller | Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1...35 mm ² sert Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1...25 mm ² esnek |
| Tel sıyırma uzunluğu | 14 mm için üst veya alt bağlantı |
| Sıkma torku | 3,5 N.m üst veya alt |
| Toprak kaçağı koruması | Yok |

Ortam

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| IP koruma derecesi | IP20 'e uygun IEC 60529 |
| Kirlenme derecesi | 2 'e uygun EN/IEC 60898-1 |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25...60 °C |
| Depolama ortam koşulları | -40...85 °C |

Paketleme üniteleri

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 5,500 cm |
| Package 1 Width | 7,500 cm |
| Package 1 Length | 9,500 cm |
| Package 1 Weight | 358,000 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 4 |
| Package 2 Height | 8,500 cm |
| Package 2 Width | 10,000 cm |
| Package 2 Length | 22,000 cm |
| Package 2 Weight | 1,486 kg |
| Unit Type of Package 3 | S03 |
| Number of Units in Package 3 | 44 |
| Package 3 Height | 30,000 cm |
| Package 3 Width | 30,000 cm |
| Package 3 Length | 40,000 cm |
| Package 3 Weight | 16,770 kg |

Sürdürülebilirlik Teklifi

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Sürdürülebilirlik teklif durumu | Green Premium ürünü |
|---------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|---|
| REACH Dzenlemesi | REACH Bildirisi |
| EU RoHS Direktifi | Uyumlu EU RoHS Bildirisi |
| Çıva iermez | Evet |
| Çin RoHS Dzenlemesi | Çin RoHS beyanı Ürün Çin RoHS kapsamı dıřında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı. |
| RoHS muafiyet bilgileri | Evet |
| Çevre Beyanı | Çevresel Ürün Profili |
| WEEE | Ürün, Avrupa Birlięi pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun řekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır. |
| Halojen ierik performansı | Halojen iermeyen ürün |

Sözleşme garantisi

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

Önerilen deęişiklikler