

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Easy9 Kaçak Akım Rölesi - 4 Kutup 63A 30mA AC Tipi 400V

EZ9R05463

Ana

Ürün serisi	Easy9
Ürün ya da bileşen tipi	Residual current circuit breaker (RCCB)
Ürün grubu	Easy9 RCCB
Poles	4P
Nötr konum	Sol
[In] nominal akım	63 A
Şebeke tipi	AC
Toprak kaçağı hassasiyeti	30 mA
Toprak kaçağı koruması zaman gecikmesi	Anlık
Toprak kaçağı koruma sınıfı	Type AC
Hominal kesme ve kapama kapasitesi	500 A
Nominal koşullu kısa devre akımı	Easy9 MCB: 3000 A 63 A

Tamamlayıcı

Sistemde cihazın yeri	Çıkış
Şebeke frekansı	50 Hz
[Ue] nominal çalışma voltajı	400 V AC 50 Hz
Rezidüel akım açma teknolojisi	Gerilim bağımsız
[Ui] nominal yalıtım voltajı	440 V AC
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	4 kV
Kesinti akımı	250 A
Kontak konum göstergesi	Evet
Kontrol tipi	Geçiş
Montaj Tipi	Takılabilir
Montaj desteği	DIN rayı
Comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu	Üst: EVET

Bağlantı aralığı	18 mm fazlar arasında
9 mm vida adımı	4
Yükseklik	82 mm
Genişlik	72 mm
Derinlik	72 mm
Renk	Gri (RAL 7035)
Mekanik dayanıklılık	5000 cycles
Elektrik dayanıklılığı	AC: 2000 cycles 400 V AC 50 Hz
Bağlantılar - terminaller	Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1...35 mm ² sert Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1...25 mm ² esnek
Sıkma torqu	3,5 N.m üst veya alt
Hedeflenen ülke	Turkey

Ortam

Standartlar	IEC 61008-1
Ürün sertifikaları	CE
IP koruma derecesi	IP20
Kirlenme derecesi	2 'e uygun IEC 61008-1
Tropik iklim	2
Bağıl nem	95 % -de 55 °C
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-5...60 °C
Depolama ortam koşulları	-40...85 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	394,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	27
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	14,184 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Uyumlu EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez	Evet
Sustainable packaging	Yes
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı

Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.

RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Halojen içerik performansı	Halojen içermeyen plastik parçalar ve kablolarla sahip ürün

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------

Önerilen değişiklikler