

# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



## TeSys LRD termik aşırı yük röleleri - 17...25 A - sınıf 10A

LRD325

### Ana

Seri	TeSys TeSys Deca
Ürün adı	TeSys LRD TeSys Deca
Ürün ya da bileşen tipi	Diferansiyel termal aşırı yük rölesi
Ürün grubu	LRD
Röle uygulaması	Motor koruma
Ürün uyumluluğu	LC1D40A LC1D65A LC1D50A
Şebeke tipi	DC AC
Asiri yük açma sınıfı	Sınıf 10A 'e uygun IEC 60947-4-1
Termik Koruma Ayar Aralığı	17...25 A
[Ui] nominal yalıtım voltajı	Güç devresi: 600 V 'e uygun CSA Güç devresi: 600 V 'e uygun UL Güç devresi: 690 V 'e uygun IEC 60947-4-1

### Tamamlayıcı

Şebeke frekansı	0...400 Hz
Montaj desteği	Plaka, özel aksesuarlı Ray, özel aksesuarlı Kontaktör altında
Açma eşiği	1,14 +/- 0,06 Ir 'e uygun IEC 60947-4-1
Yardımcı kontak düzenleme	1 NA + 1 NK
[Ith] klasik açık hava termik akımı	5 A için sinyalleme devresi
İzin verilebilir akım	0,95 A -de 380 V AC-15 için sinyalleme devresi 0,06 A -de 440 V DC-13 için sinyalleme devresi
[Ue] nominal çalışma voltajı	690 V AC 0...400 Hz için güç devresi 'e uygun IEC 60947-4-1
İlgili sigorta değeri	4 A gG için sinyalleme devresi 4 A BS için sinyalleme devresi
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	6 kV
Faz arızası hassasiyeti	Açma akımı iki fazda Ir'nin % 130'u, sonuncu fazda 0
Kontrol tipi	Kırmızı açma/kapama butonu: durdurma Mavi açma/kapama butonu: sıfırlama

<b>Sıcaklık dengeleme</b>	-20...60 °C
<b>Bağlantılar - terminaller</b>	Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 kablolar 1...2,5 mm <sup>2</sup> esnek kablo uçsuz Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 kablolar 1...2,5 mm <sup>2</sup> esnek ile Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 kablolar 1...2,5 mm <sup>2</sup> katı kablo uçsuz Güç devresi: EverLink BTR vidalı konnektörler 1 kablolar 1...35 mm <sup>2</sup> esnek kablo uçsuz Güç devresi: EverLink BTR vidalı konnektörler 1 kablolar 1...35 mm <sup>2</sup> esnek ile Güç devresi: EverLink BTR vidalı konnektörler 1 kablolar 1...35 mm <sup>2</sup> katı kablo uçsuz
<b>Sıkma torku</b>	Kontrol devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri Güç devresi: 5 N.m - üzerinde EverLink BTR vidalı konnektörler
<b>Yükseklik</b>	70 mm
<b>Genişlik</b>	55 mm
<b>Derinlik</b>	123 mm
<b>Ürün ağırlığı</b>	0,375 kg

## Ortam

<b>İklimsel dayanım</b>	'e uygun IACS E10
<b>IP koruma derecesi</b>	IP20 'e uygun IEC 60529
<b>Çalışma için ortam hava sıcaklığı</b>	-20...60 °C değer kaybı olmadan 'e uygun IEC 60947-4-1
<b>Depolama ortam koşulları</b>	-60...70 °C
<b>Alev geciktirici</b>	V1 'e uygun UL 94
<b>Mekanik dayanıklılık</b>	Şoklar: 11 msn için 15 Gn 'e uygun IEC 60068-2-7 Titreşimler: 4 gn 'e uygun IEC 60068-2-6
<b>Dielektrik gücü</b>	1,89 kV -de 50 Hz 'e uygun IEC 60947-1
<b>Standartlar</b>	EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.4 GB/T 14048.5 EN 50495
<b>Ürün sertifikaları</b>	IEC UL CSA CCC EAC DNV-GL RMRS EU-RO MR LROS (Lloyds register of shipping) ATEX INERIS UKCA

## Paketleme üniteleri

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	6,000 cm
<b>Package 1 Width</b>	11,000 cm
<b>Package 1 Length</b>	14,000 cm
<b>Package 1 Weight</b>	390,000 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	S02
<b>Number of Units in Package 2</b>	13
<b>Package 2 Height</b>	15,000 cm
<b>Package 2 Width</b>	30,000 cm
<b>Package 2 Length</b>	40,000 cm

Package 2 Weight	5,424 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	208
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	96,900 kg

## Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	<a href="#">REACH Bildirisi</a>
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Uyumlu <a href="#">EU RoHS Bildirisi</a>
Toksik ağır metal içermez	Evet
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	<a href="#">Çin RoHS beyanı</a> Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)
RoHS muafiyet bilgileri	<a href="#">Evet</a>
Çevre Beyanı	<a href="#">Çevresel Ürün Profili</a>
Döngüsellik Profili	<a href="#">Kullanım Sonu Bilgileri</a>

## Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

## Önerilen değişiklikler