

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



sinyalleme kontakları LUA - 1 NA + 1 NK

LUA1C11

Ana

Seri	TeSys
Ürün grubu	LUA1
Ürün ya da bileşen tipi	Yardımcı kontak

Tamamlayıcı

Yardımcı kontak düzenleme	1 NA + 1 NK
Sinyalizasyon fonksiyonu	Hata sinyalleme Döner düğmeyi hazır konumda gösterme
[Ue] nominal çalışma voltajı	≤ 250 V AC ≤ 250 V DC
[Ui] nominal yalıtım voltajı	250 V 'e uygunCSA 250 V 'e uygunIEC 60947-5-1 250 V 'e uygunUL
[Ith] klasik açık hava termik akımı	2,5 A
Minimum anahtarlama gerilimi	17 V
Minimum anahtarlama akımı	5 mA
Ürün ağırlığı	0,03 kg
Bağlantılar - terminaller	Vida kelepçesi terminalleri

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	6,000 cm
Package 1 Length	10,000 cm
Package 1 Weight	24,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm

Package 2 Weight	920,000 g
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	960
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	37,440 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Uyumlu EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez	Evet
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Önerilen değişiklikler