

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



yardımcı kontaklar LUF - 1NA + 1NK

LUFN11



Ana

Seri	TeSys
Ürün grubu	LUFN
Ürün ya da bileşen tipi	Yardımcı kontak

Tamamlayıcı

Yardımcı kontak düzenleme	1 NA + 1 NK
[Ue] nominal çalışma voltajı	<= 250 V AC <= 250 V DC
[Ui] nominal yalıtım voltajı	250 V 'e uygunCSA 250 V 'e uygunIEC 60947-5-1 250 V 'e uygunUL
[Ith] klasik açık hava termik akımı	5 A
Minimum anahtarlama gerilimi	17 V
Minimum anahtarlama akımı	5 mA
Ürün ağırlığı	0,05 kg

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,5 cm
Package 1 Width	3,3 cm
Package 1 Length	4,8 cm
Package 1 Weight	46,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,108 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Uyumlu EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez	Evet
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Önerilen değişiklikler