

# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



## M221 kartuş - 2 analog akım çıkışı - G/Ç uzatma

TMC2AQ2C

### Ana

Ürün serisi	Modicon M221
Ürün ya da bileşen tipi	Analog çıkış kartuşu
Ürün uyumluluğu	Modicon M221C

### Tamamlayıcı

Analog çıkış sayısı	2
Analog çıkış tipi	Akım: 4...20 mA
Analog çıkış çözünürlüğü	12 bit
LSB değeri	3,91 µA 4...20 mA akım
Yük tipi	Dirençli
Ohm cinsinden yük empedansı	$\leq 500$ Ohm
Dönüşüm süresi	20 ms
Stabilizasyon süresi	40 ms
Mutlak doğruluk hatası	Tam ölçeğin +/- % 1'i Tam ölçeğin +/- %0,3'ü at 25 °C
Sıcaklık sapması	+/- 0,02 %FS/°C
Tekrarlama doğruluğu	+/- 0,4 %FS
Doğrusal olmama	+/- 0,01 %FS
Çapraz karışma	$\leq 1$ LSB
Kablo tipi	Bükümlü blendajlı kablo çifti
Elektrikli bağlantı	3 x 1,5 mm <sup>2</sup> 2 vidalı terminal bloğuile aralık 3,81 mm ayarlama çıkışlar için
Maximum cable distance between devices	Bükümlü blendajlı kablo çifti: <30 m için çıkış
Yalıtım	Analog çıkış ve dahili lojik arasında yalıtımsız
Yükseklik	41 mm
Derinlik	15 mm
Genişlik	35 mm
Ürün ağırlığı	0,015 kg

## Ortam

Mikro kırılmalara bağışıklık 10 ms

## Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1 PCE

Number of Units in Package 1 1

Package 1 Height 3,56 cm

Package 1 Width 5,08 cm

Package 1 Length 6,86 cm

Package 1 Weight 40 g

Unit Type of Package 2 S02

Number of Units in Package 2 75

Package 2 Height 15 cm

Package 2 Width 30 cm

Package 2 Length 40 cm

Package 2 Weight 3,364 kg

Unit Type of Package 3 P12

Number of Units in Package 3 2400

Package 3 Height 75 cm

Package 3 Width 120 cm

Package 3 Length 80 cm

Package 3 Weight 118 kg

## Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu Green Premium ürünü

REACH Düzenlemesi [REACH Bildirisi](#)

EU RoHS Direktifi Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)  
[EU RoHS Bildirisi](#)

Toksik ağır metal içermez Evet

Cıva içermez Evet

Çin RoHS Düzenlemesi [Çin RoHS beyanı](#)

RoHS muafiyet bilgileri [Evet](#)

Çevre Beyanı [Çevresel Ürün Profili](#)

Döngüsellik Profili [Kullanım Sonu Bilgileri](#)

PVC içermez Evet

## Sözleşme garantisi

Garanti 18 ay

## Önerilen deęişiklikler